

嵌入式彩色攝影玄關機

NEW DVC6



DVC6-M
嵌入式彩色攝影玄關機
(含讀卡設定外控鎖)



DVC6
嵌入式彩色攝影玄關機

規格：(DVC6/DVC6-M嵌入式彩色攝影玄關機)

- 工作電壓：DC12V(室內機提供)
- 攝影機：1/3"彩色CCD，自動調光
- 解析度：水平816(H)·垂直495(V)
- 掃描線：525條電視線
- 鏡頭：3.6mm 角度：92°
- 最低照度：0.1LUX
- 耗電量：待機0mA，啟動250mA
- 外觀尺寸：140mm×90mm×15mm(嵌入26mm)
- 預埋盒：嵌入式機種需使用單聯預埋盒

功能：

- 1. 觸摸式按鍵直接呼叫室內機
- 2. 設定指示燈、外控鎖功能
- 3. 呼叫室內機及雙向通話功能
- 4. 白光LED夜間補光功能



DVC5-C
DVC5-M
嵌入式彩色攝影玄關機
(含讀卡設定外控鎖)



DVC5
嵌入式彩色攝影玄關機

規格：(嵌入式彩色攝影玄關機)

- 工作電壓：DC12V(室內機提供)
- 攝影機：1/3"彩色CCD，自動調光
- 解析度：水平816(H)·垂直495(V)
- 掃描線：525條電視線
- 鏡頭：3.6mm 角度：92°
- 最低照度：0.1LUX
- 耗電量：待機0mA，啟動250mA
- 外觀尺寸：153mm×115mm×23mm(嵌入29mm)
- 預埋盒：嵌入式機種需使用雙聯預埋盒

功能：

- 1. 按鍵直接呼叫室內機
- 2. 設定指示燈、外控鎖功能
- 3. 呼叫室內機及雙向通話功能
- 4. 白光LED夜間補光功能
- 5. 可調CCD鏡頭角度(約13度)

掛壁式彩色攝影玄關機



DVC1
掛壁式彩色攝影玄關機



DN1
掛壁式玄關機

規格：(掛壁式彩色攝影玄關機)

- 工作電壓：DC12V(室內機提供)
- 攝影機：1/3"彩色CCD，自動調光
- 解析度：水平816(H)·垂直495(V)
- 掃描線：525條電視線
- 鏡頭：3.6mm 角度：92°
- 最低照度：0.1LUX
- 耗電量：待機0mA，啟動200mA
- 外觀尺寸：188mm×117mm×46mm

功能：

- 1. 按鍵直接呼叫室內機
- 2. 呼叫室內機及雙向通話功能
- 3. 白光LED夜間補光功能

嵌入式彩色攝影玄關機



DVC2-1
嵌入式彩色攝影玄關機



DN2-1
嵌入式玄關機



BN2
嵌入式門鈴按鈕



DVC2-1C
嵌入式彩色攝影玄關機
(含讀卡設定外控鎖)



DVC2-1K
嵌入式彩色攝影玄關機
(含外控鎖)



DVC2-1M
嵌入式彩色攝影玄關機
(含讀卡設定外控鎖)



DN2-1C
嵌入式玄關機
(含讀卡設定外控鎖)



DN2-1K
嵌入式玄關機
(含外控鎖)



DN2-1M
嵌入式玄關機
(含讀卡設定外控鎖)

規格：(嵌入式彩色攝影玄關機)

- 工作電壓：DC12V(室內機提供)
- 攝影機：1/3"彩色CCD，自動調光
- 解析度：水平816(H)·垂直495(V)
- 掃描線：525條電視線
- 鏡頭：3.6mm 角度：92°
- 最低照度：0.1LUX
- 耗電量：待機0mA，啟動250mA
- 外觀尺寸：120mm×120mm×13mm(嵌入33mm)
- 預埋盒：嵌入式機種需使用雙聯預埋盒

功能：

- 1. 按鍵直接呼叫室內機
- 2. 設定指示燈、外控鎖功能
- 3. 呼叫室內機及雙向通話功能
- 4. 白光LED夜間補光功能