

NEW DH



DHC1-M
嵌入式彩色攝影門口機
(含感應讀卡開鎖及語音導引)



DHC2
嵌入式彩色攝影門口機
(含語音導引)

規格：(DHC1-M嵌入式彩色攝影門口機)

- 工作電壓：DC18V
- 攝影機：1/3" 彩色CCD，自動調光
- 解析度：水平816〔H〕、垂直495〔V〕
- 掃描線：525條電視線
- 鏡頭：3.6mm 角度：92°
- 最低照度：0.1LUX
- 顯示器：4 吋彩色TFT LCD液晶顯示器
- 解析度：水平960(H)・垂直234(V)
- 耗電量：待機100mA，啟動250mA
- 外觀尺寸：316mm×250mm×14mm (嵌入32mm)
- 預埋盒：嵌入式機種需使用專用預埋盒(290mm*218mm*36mm)

功能：

- 1. 數位訊號傳輸，4 吋彩色TFT LCD液晶顯示器
- 2. 呼叫室內機(四位BCD碼，共9999戶)
- 3. 文字顯示工作狀態、密碼開鎖功能、感應讀卡開鎖功能(附有讀卡機型號)
- 4. 呼叫管理總機、室內機及雙向通話功能
- 5. 定時控制按鍵背光
- 6. 觸摸式按鍵功能
- 7. 白光LED夜間補光功能
- 8. 可調CCD鏡頭角度(約13度)
- 9. 語音導引操作選擇