

Youthful
Useful
Security



俞氏牌
Yussonic

R11



俞氏電器股份有限公司
YU'S ELECTRIC CO., LTD.

台北市吉林路150號 鴻運大廈12樓

電話：(02) 2542-4242 • (02) 2543-4343 傳真：(02) 2542-4245

<http://www.yus.com.tw> e-mail: yusphone@ms24.hinet.net

e-mail: service@yus.com.tw

YU'S ELECTRIC CO., LTD.

版權所有 • 翻印必究

2023

NEW YUS 180 DIGIPHONE R11



規格：（R11/R11MP嵌入式防盜彩色影像室內機）

- 工作電壓：DC18V
- 顯示器：7吋彩色TFT LCD液晶顯示器
- 解析度：水平800*3（RGB）• 垂直480(V)
- 耗電量：待機50mA • 啟動530mA
- 編碼設定：按鍵或無線遙控輸入共9999組號碼
- 外觀尺寸：252mm×160mm×13.5mm（嵌入19.5mm）
- 預埋盒：嵌入式機種需使用專用預埋盒(232mm×150mm×36mm)

功能：

- 1. 16首和弦鈴聲數位選擇設定管理機、門口機、玄關機呼叫
- 2. 監視鍵監視門口機、玄關機（可監看門口機16處）
- 3. 佔線指示燈及來電燈號提示
- 4. 與管理總機呼叫、免持聽筒通話
- 5. 四台內線分機呼叫、免持聽筒通話
- 6. 開鎖按鍵、可開大門及玄關門鎖、開門指示燈
- 7. 緊急、瓦斯及四區防盜、外控鎖設定
- 8. 全功能觸摸式按鍵、直接輸入設定解除防盜
- 9. 管理總機留言指示燈
- 10. 來客報知功能（防盜一區）
- 11. 影像儲存功能（100張）（R11M / R11MPM）

鏡面



R 1 1 M P
嵌入式防盜彩色影像室內機
(R 1 1 M P M)
(嵌入式防盜彩色影像室內機含影像儲存功能)



DVC 6
嵌入式彩色攝影玄關機

規格：（DHA1嵌入式彩色攝影門口機）

- 工作電壓：DC18V
- 攝影機：1/3" 彩色CCD，自動調光
- 解析度：水平816〔H〕、垂直495〔V〕
- 掃描線：525條電視線
- 鏡頭：3.6mm 角度：92°
- 最低照度：0.1LUX
- 顯示器：4 吋彩色TFT LCD液晶顯示器
- 解析度：水平960(H)• 垂直234(V)
- 耗電量：待機100mA，啟動250mA
- 外觀尺寸：316mm×250mm×14mm（嵌入32mm）
- 預埋盒：嵌入式機種需使用專用預埋盒(290mm*218mm*36mm)

功能：

- 1. 數位訊號傳輸，4 吋彩色TFT LCD液晶顯示器
- 2. 呼叫室內機（四位BCD碼，共9999戶）
- 3. 文字顯示工作狀態、密碼開鎖功能、感應讀卡開鎖功能
- 4. 呼叫管理總機、室內機及雙向通話功能
- 5. 定時控制按鍵背光
- 6. 觸摸式按鍵功能
- 7. 白光LED夜間補光功能
- 8. 語音導引操作選擇

規格：（DVC6/DVC6-M嵌入式彩色攝影玄關機）

- 工作電壓：DC12V（室內機提供）
- 攝影機：1/3" 彩色CCD，自動調光
- 掃描線：700條電視線
- 鏡頭：3.6mm 角度：90°
- 最低照度：0.2LUX
- 耗電量：待機0mA，啟動250mA
- 外觀尺寸：140mm×90mm×15mm（嵌入26mm）
- 預埋盒：嵌入式機種需使用單聯預埋盒

功能：

- 1. 觸摸式按鍵直接呼叫室內機
- 2. 呼叫室內機及雙向通話功能
- 3. 白光LED夜間補光功能
- 4. 設有外控鎖設定指示燈(DVC6-M)
- 4. 讀卡區可外部設定即解除防盜功能(DVC6-M)